



Vacumax

Olej do pomp próżniowych na bazie oleju mineralnego

Opis

Udoskonalony olej do pomp próżniowych opracowany specjalnie do użytku w pompach próżniowych sterowanych mechanicznie.

Zastosowanie

Vacumax jest środkiem zalecanym do smarowania i chłodzenia powietrznych pomp próżniowych. Olej ten jest kompatybilny ze standardowymi uszczelnieniami oraz materia-

łami, z których wykonane są węże. Nie zaleca się jego stosowania do pomp działających z silnie utleniającymi parami.

Korzyści

- Doskonała ochrona przed korozją
- Doskonała smarność
- Odporność na utlenianie
- Spełnia i przewyższa wymogi jakościowe określone normą ISO 6743-3A dla klasy L-DVC

Typowe parametry użytkowe

	46	68	100	150	220
Gęstość w temperaturze 20°C, kg/l	0,866	0,874	0,885	0,889	0,894
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, cSt [mm²/s]	45,5	68,8	103	148	216
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, cSt [mm²/s]	7,1	8,7	11,2	14,3	18,6
Wskaźnik lepkości	115	98	95	96	96
Temperatura zapłonu, °C	217	224	235	245	260
Temperatura krzepnięcia, °C	-30	-27	-21	-21	-18
Prężność par w temperaturze 20°C, Pa	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Liczba kwasowa, mg KOH/g	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2