

RURY SZTYWNE ODPŁYWU SKROPLIN



RURA SZTYWNA

RURA SZTYWNA ODPROWADZENIA SKROPLIN - SYSTEM BEZKLEJOWY, ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ ZŁĄCZEK "O-RING".

CHARAKTERYSTYKA

- WYKONANE ZE SZTYWNEGO, SAMOGASNĄCEGO PCV
- NIE WYMAGA KLEJU
- SZYBKI MONTAŻ
- NALEŻY SFĄZOWAĆ I USUNĄĆ ZADZIORY PRZED WŁOŻENIEM DO ZŁĄCZKI
- ZALECANE STOSOWANIE NIEAGRESYWNEGO SMARU INSTALACYJNEGO
- ZAPROJEKTOWANE DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE Z KONDENSACYJNĄ WODĄ Z KLIMATYZACJI - BEZ CIŚNIENIA

SYMBOL	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	DŁUGOŚĆ SZTANGI	OPAKOWANIE
RDP20	20 MM	18 MM	1 MM	2 M	50 SZT.
RDP25	25 MM	22,5 MM	1,25 MM	2 M	30 SZT.
RDP32	32 MM	29 MM	1,5 MM	2 M	20 SZT.

KSZTAŁTKI SYSTEMOWE:

- KOLANKO 45° - PAKOWANE PO 20 SZT.



- TRÓJNIK – PAKOWANE PO 20 SZT.



- KOLANKO 90° - PAKOWANE PO 20 SZT.



- ŁĄCZNIK PROSTY, MUFA – PAKOWANE PO 20 SZT.



- REDUKCJA 25-20 I 32-25 – PAKOWANE PO 20 SZT.



- KLIPS MONTAŻOWY – PAKOWANE PO 20 SZT.

