

KORYTKA INSTALACYJNE OPTIMAL DUCT



KORYTKA INSTALACYJNE WYKONANE ZE SZTYWNEGO OGNIODPORNEGO PVC ODPORNEGO NA PROMIENIOWANIE UV, WARUNKI ATMOSFERYCZNE ORAZ USZKODZENIA MECHANICZNE.

ZALETY:

- ŁATWE I SZYBKIE W INSTALACJI
 - ESTETYCZNY WYGLĄD
 - MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA
- CHRONIĄ INSTALACJĘ I URZĄDZENIA PRZED USZKODZENIEM
 - POMAGAJĄ OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
 - WYDŁUŻAJĄ ŻYWIOTNOŚĆ INSTALACJI
 - ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV
- WEWNĘTRZNA SZYNA MOCUJĄCA SPINFIX UMOŻLIWIA UŻYCIĘ OPASEK KABLOWYCH (TRYTYTEK) DO MOCOWANIA INSTALACJI W KANALE
 - ZABEZPIECZONE FOLIĄ OCHRONNĄ

SYMBOL	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	OPAKOWANIE
ODF80	80 MM	60 MM	2 M	8 SZT.
ODF90	90 MM	65 MM	2 M	8 SZT.
ODF110	110 MM	75 MM	2 M	4 SZT.

DANE TECHNICZNE:

- KOLOR: CW903 (PURE WHITE – ŚNIEŻNOBIAŁE)
 - TEMPERATURA PRACY: -20°C/+60°C (W WARUNKACH STATYCZNYCH)
 - MATERIAŁ: PVC

